



Lexmark C4342

Colore e prestazioni



Lexmark C4342

Progettata per garantire sicurezza, facilità d'uso e sostenibilità, la stampante Lexmark C4342 offre colori professionali per gruppi di lavoro di dimensioni medio-grandi a velocità fino a 40 pagine al minuto*. Lo schermo a sfioramento da 10,9 cm, simile a quello dei tablet, rende più facile e intuitivo il completamento delle operazioni di stampa. Le cartucce di ricambio con Toner Unison™ hanno una resa fino a 20.000/11.500 pagine in nero/a colori** per garantire una produttività ininterrotta.

Costante qualità avanzata

- ▶ Ottenete stampe a colori di alta qualità in un'ampia varietà di ambienti, dal back-office alla vendita al dettaglio, fino ai luoghi di produzione più impegnativi.
- ▶ Progettata intenzionalmente per durare almeno sette anni con robuste strutture in acciaio e componenti a lunga durata.
- ▶ Le cartucce di ricambio con Toner Unison™ hanno una resa fino a 20.000/11.500 pagine in nero/a colori*.



Sempre facile. Sempre intuitiva.

- ▶ Potenti funzionalità facili da utilizzare.
- ▶ Ampi schermi a sfioramento senza pulsanti, simili a quelli dei tablet, che aiutano a svolgere in modo intuitivo ogni attività, dalla più semplice alla più complessa.
- ▶ Possibilità di aggiungere app Lexmark o di terze parti per soddisfare specifiche esigenze aziendali.

Colori professionali di grande impatto visivo

- ▶ Ottenete stampe vivide e di qualità professionale senza dover ricorrere a esterni, risparmiando tempo e denaro.

- ▶ Potete riprodurre fedelmente i colori aziendali nei materiali di marketing, nel testo e nella grafica recanti il marchio grazie alla calibrazione PANTONE® e alla sostituzione colore per nome Lexmark.

Sicurezza integrata

Le funzioni di protezione Lexmark aiutano a mantenere al sicuro le vostre informazioni: nel documento, sul dispositivo, sulla rete e in tutti i punti intermedi. La protezione è sempre al centro della progettazione e della produzione di tutta la nostra gamma di prodotti.

L'importanza della sostenibilità

- ▶ Progettata per l'economia circolare.
- ▶ La stampa fronte/retro automatica è di serie e le modalità di risparmio energetico integrate sono valse al prodotto le certificazioni EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ I premiati Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP) e il Programma di raccolta dei dispositivi Lexmark (LECP) riducono al minimo gli sprechi e supportano il riciclo (la disponibilità varia in base al Paese).

Maggiore produttività con l'IoT

- ▶ Le nostre sofisticate stampanti abilitate all'IoT sono dotate di sensori che monitorano continuamente centinaia di punti dati.
- ▶ Connettendo il vostro dispositivo a Lexmark Cloud Services, potete ottimizzare le prestazioni e i tempi di attività grazie a funzioni aggiuntive, come il servizio predittivo e la fornitura automatica dei materiali di consumo.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Resa media basata su una copertura di stampa di circa il 5%. A dimostrazione dei principi dell'economia circolare, i materiali di consumo originali Lexmark con Toner Unison™ possono contenere componenti recuperati tramite il Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP).

Lexmark C4342



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Stampante con schermo a sfioramento da 10,9 cm
413 x 479 x 489 mm | 5 | 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm |
| 2 | Vassoio da 550 fogli con alimentatore multiuso da 100 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base | 6 | 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm |
| 3 | 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm | 7 | Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm |
| 4 | 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm | | |

- | | |
|--|-----------|
| | Standard |
| | Opzionale |

P/N 47C9320	Hardware Lexmark C4342
P/N 24B7511	Consumabili Cartuccia di toner Lexmark C4342, C4352 Ciano 11.5K
24B7512	Cartuccia di toner Lexmark C4342, C4352 Magenta 11.5K
24B7513	Cartuccia di toner Lexmark C4342, C4352 Giallo 11.5K
24B7514	Cartuccia di toner Lexmark C4342, C4352 Nero 20K
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K
71C0Z10	Contenitore toner di scarto Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Unità immagini nero 150K
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Unità immagini 3-colori (CMY) 150K
P/N 40C2100	Gestione carta Vassoio da 550 fogli
P/N 27X0400 57X0070	Opzioni per la memoria Disco fisso da oltre 500 GB Kit custodia disco fisso rimovibile
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)
P/N 57X0300 57X0301	Application Solutions Dispositivo di autenticazione a contatto Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1203 82S1204	IPDS License Bar Code License
P/N 1021294 27X0823	Connettività Cavo USB (2 m) MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
27X6410	Server di stampa wireless Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V
P/N 40C2300	Mobili Supporto regolabile

Supporta fino a quattro vassoi opzionali da 550 fogli.
tutte le misure sono riportate come altezza x larghezza x profondità. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla guida sulla compatibilità di stampante, opzioni e supporti all'indirizzo http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.
La licenza IPDS e la licenza per i codici a barre richiedono un'unità ISD (Intelligent Storage Drive).

Specifiche tecniche		Lexmark C4342
Stampa		
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)	
Velocità di stampa	Fino a: nero: 40 ppm ¹ (A4) / colore: 40 ppm ¹ (A4)	
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 6.4 secondi / colore: 7.0 secondi	
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi) / colore: 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Memoria	standard: 1024 MB / massima: 1024 MB	
Hard Disk	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available	
Volume mensile di pagine raccomandato	1500 - 15000 pagine ²	
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 120000 pagine per mese ³	
Consumabili ⁴		
Rese cartucce	fino a: Cartucce colore (CMY) da 11.500 ⁵ pagine / fino a: Cartuccia nero ad alta resa da 20.000 ⁵ pagine	
Pagine stimate Unità Immagine	Fino a: 150000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura ⁶	
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartucce toner nero e colori (CMYK) Return Program da 5.000 ⁵ pagine	
Gestione carta		
Gestione carta inclusa	Alimentatore multiuso da 100 fogli, Duplex integrato, Raccogliitore di uscita da 300 fogli, Ingresso da 550 fogli	
Gestione carta opzionale	Vassoio da 550 fogli	
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 650 fogli a 75 g/m ² / max: 2850 fogli a 75 g/m ²	
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 300 fogli a 75 g/m ² / max: 300 fogli a 75 g/m ²	
Supporti di stampa	Etichette in vinile, Carta per striscioni, Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste	
Informazioni Generali ⁷		
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A), Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Uno slot per scheda interna	
Connettività di rete opzionale	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC	
Livello di rumore in funzione	52 dBA (Stampa)	
Specifiche ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F) / Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi) / Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa	
Garanzia prodotto	1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)	
Dim. / Peso	A x L x P: 413 x 479 x 489 mm / 32 Kg	
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.53 kilowatt-ora per settimana	

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

¹ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. ³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. ⁴ Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. ⁵ Resa media con copertura approssimativa del 5%. La resa indicata sulle etichette delle cartucce, sulla confezione e nelle pagine del menu relativo al dispositivo della stampante può essere sostanzialmente inferiore alla resa finale secondo ISO. Per la dichiarazione ufficiale della resa di stampa di Lexmark, vedere i rapporti sulla resa di stampa secondo ISO all'indirizzo https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html. Aggiornare il firmware sul tuo dispositivo per garantire la precisione della resa di stampa visualizzata. ⁶ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa. ⁷ Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/ printerlicense per i dettagli.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

© 2022 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Mopria®, il logo Mopria®, il logo e il marchio denominativo Mopria Alliance™ sono marchi registrati e/o non registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. EPEAT è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/> (<http://www.openssl.org/>)).

